



# Rigitone ütésálló álmennyezet sportlétesítményekbe

## Rigitone ütésálló álmennyezet – szinte bármivel megdobhatjuk, és a terem sem visszhangzik...

A modern sportlétesítmények tervezésekor esztétikai és funkcionális követelményeket egyaránt figyelembe kell venni. Az ütésállóság is ilyen kritérium. A tartóprofilok távolságának megfelelő megválasztásával a Rigitone perforált építőlemez kiválóan alkalmazhatóak tornatermekben, sportcsarnokokban is, mint azt a DIN 18032/3. szerinti vizsgálatok igazolják. (Ez megfelel az EN 13964 szabvány D. melléklet szerinti 1A tesztszabványnak)

## A tartószerkezet

A labdaálló álmennyezetet is a Rigitone rendszerek esetében előírt módon kell megépíteni, a mintázathoz tartozó profiltávolság betartásával. Az előírt tengelytávolságokat a táblázat tartalmazza. Ez a csökkentett profiltávolság biztosítja a kellő ütésállóságot.

## Rögzítés

A Rigitone építőlemez csavarozási távolsága maximum 170 mm, a szükséges rögzítőelem a Rigitone SN 3.5 x 30 mm csavar.

## A tartóprofilok mintázatokhoz tartozó tengelytávolsága

Termék	Profiltávolság	
	200 mm	250 mm
Rigitone Activ'Air 6/18		X
Rigitone Activ'Air 8/18		X
Rigitone Activ'Air 10/23		X
Rigitone Activ'Air 12/25		X
Rigitone Activ'Air 15/30		X
Rigitone Activ'Air 8-12/50		X
Rigitone Activ'Air 12-20/66		X
Rigitone Activ'Air 12-20-35	X	
Rigitone Activ'Air 8-15-20	X	
Rigitone Activ'Air 8-15-20 super	X	
Rigitone Activ'Air 8/18 Q	X	
Rigitone Activ'Air 12/25 Q	X	



Magyarországon forgalmazza: Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.

Központ: H-2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz.

Iroda: H-1134 Budapest, Róbert Károly krt. 64-66. B ép., III. em.

Rigips Műszaki tanácsadás:

T +36 1 296 0534 | F +36 1 295 0662 | rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com

[www.rigips.hu](http://www.rigips.hu) [fb.com/Rigips.Hungary](https://fb.com/Rigips.Hungary)

